Programovanie (1) v C/C++ 2026/27
Cvičenia 7, príklad 2
Súčet

Na vstupe dostanete tri celé čísla n, k a s ($1 \leq n, k \leq 8, 0 \leq s \leq 100$) oddelené medzerami. Vašou úlohou je nájsť všetky k-tice tvorené číslami 0 až $n-1$, ktorých súčet je aspoň s.

Všetky takéto k-tice vypíšte na výstup, každú na samostatný riadok. Jednotlivé k-tice môžete vypísať v ľubovoľnom poradí.

Príklad vstupu:
```
3 3 5
```

Príklad výstupu:
```
1 2 2
2 1 2
2 2 1
2 2 2
```

Príklad vstupu:
```
8 4 28
```

Príklad výstupu:
```
7 7 7 7
```

Ako kostru máte priložený mierne prispôsobený program z prednášky 12, ktorý vypisuje úplne všetky k-tice (načíta síce aj hodnotu s, ale ju nepoužije). Modifikujte ho technikami z prednášky 12, aby vypisoval iba k-tice s veľkým súčtom.

V tomto príklade by vám mal na testovači zbehnúť aj program, ktorý kontroluje všetky k-tice. V ďalšej úlohe máte odovzdať rýchlejšiu verziu programu (viď zadanie ďalšej úlohy). V obidvoch úlohách môžete odovzdať ten istý program.